

Płyty styropianowe

PŁYTY STYROPIANOWE CIEPŁA PACZKA EPS 100-038, EPS 60-040, EPS 70-040

Płyty styropianowe „CIEPŁA PACZKA” Firmy INTER GRĄD stosowane są do izolacji cieplnej w budownictwie, głównie do izolowania ścian zewnętrznych budynków, dachów, stropów, stropodachów, podłóg, posadzek, a także urządzeń cieplnych i chłodniczych. Ponadto są stosowane jako rdzeń izolacyjno-konstrukcyjny w budowlanych płytach warstwowych.

Styropian „CIEPŁA PACZKA” Firmy INTER GRĄD produkowany jest na nowoczesnych i efektywnych liniach produkcyjnych, co sprawia, że nasz produkt jest konkurencyjny zarówno pod względem jakości, jak i ceny.

Oferta obejmuje styropian: EPS 70 – 040 FASADA SUPER, EPS 040 FASADA UNIWERSALNA, EPS – 038 DACH/ PODŁOGA SUPER

Styropian „CIEPŁA PACZKA” Firmy INTER GRĄD sprzedawany jest w formie płyt, gładkich lub frezowanych (tzw. „na zakładkę”), o wymiarach 1000x500 mm. Dostępne grubości zawierają się w przedziale od 10 do 1000 mm (co 10 mm).

Styropian, czyli spieniony polistyren, jest znakomitym materiałem izolacyjnym, stosowanym powszechnie w budownictwie. Jego niewątpliwą zaletą jest odporność na działanie wody, pleśni, grzybów i bakterii. Styropian jest łatwy w obróbce, gdyż nie pyli, nie powoduje uczuleń i nie wymaga stosowania środków

ochrony osobistej. Nie jest w żaden sposób szkodliwy dla zdrowia, o czym świadczy dopuszczenie go do kontaktu z produktami spożywczymi. Jego znakomite właściwości termoizolacyjne oraz atrakcyjna cena sprawiają, że jest on obecnie najpopularniejszym materiałem izolacyjnym na polskim rynku.



DANE TECHNICZNE

Grubość (cm) – zwykłe	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	15	20
Ilość płyt w paczce	60	30	20	15	12	10	9	8	7	6	5	4	4	3
Objętość paczki m ³	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,315	0,32	0,315	0,30	0,30	0,28	0,30	0,30
Powierzchnia krycia m ²	30	15	10	7,5	6	5	4,5	4	3,5	3	2,5	2	2	1,5
Deklarowany opór cieplny [m ² K/W]	0,25	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	3,00	3,50	3,75	5,00
Grubość (cm) – frezowane	5	6	7	8	10	12	14	15						
Ilość płyt w paczce	12	10	9	8	6	5	4	4						
Objętość paczki m ³	0,28	0,28	0,296	0,30	0,28	0,28	0,263	0,283						
Powierzchnia krycia m ²	5,6	4,67	4,23	3,75	2,8	2,33	1,882	1,88						